


Ulf-HD Bilex - Zweiweg-Vollauszug

Beidseitiger Vollauszug



Technische Informationen

- Zweiweg-Vollauszug
- Montage: Seitenmontage
- Breite: 17.3 mm
- Höhe: 55.8 mm
- Lastwert: bis 92 kg
- Empfohlener Montageabstand: 18 mm je Auszug
- Länge geschlossen: 500 mm - 800 mm
- Schraubenempfehlung: Halbrundkopfschraube
- Ausführung: glanzverzinkt



Art. Nr.	Länge	Auszug	Lastwert	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ULF HD - Bilex	mm	mm	kg / Paar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TR-ULFHD-BX-500	500.0	503.0	87.0	500	442	314	186	58	427.5	299.5	171.5	43.5	471
TR-ULFHD-BX-600	600.0	607.0	79.0	600	540	380	220	60	525.5	365.5	205.5	45.5	571
TR-ULFHD-BX-700	700.0	711.0	76.0	700	638	446	254	62	623.5	431.5	239.5	47.5	671
TR-ULFHD-BX-800	800.0	815.0	92.0	800	736	512	288	64	721.5	497.5	273.5	49.5	771

